

## 新聞稿

### **Sony推出最新全高清3D家用投影機VPL-HW50ES** *展現清晰亮麗的影像 締造優越舒適的家庭影院體驗*



香港・2012年11月19日－Sony今日推出最新全高清3D家用投影機VPL-HW50ES。繼較早前3D家用投影機VPL-HW30ES在市場上開拓的發展優勢，新型號集合先進技術於一身，帶來傲視同儕的優越3D家庭影院體驗。

VPL-HW50ES糅合多項Sony最新技術所帶來的創新功能，將家庭影院投影機提升至更高層次。該型號配備為榮獲EISA大獎的4K家庭影院投影機VPL-VW1000ES所特別開發的Sony 專有Reality Creation技術，並根據該型號的規格而作出相應調整。Reality Creation技術採用獨一無二的數碼訊號處理演算法，可恢復在原始內容錄製至光碟的過程中所損失的任何數據訊息，呈現色彩豐富的優質全高清影像。

透過加強燈泡光效及優化光學組件，該投影機的亮度輸出高達1,700流明。配合全新的明亮影院模式及明亮電視模式，VPL-HW50ES的畫面亮度較以往型號提升達30%，而色彩重現效果保持不變。

結合Sony全新對比度強化技術及經優化的Advanced Iris 3技術，該投影機的動態對比率高達100,000:1。它亦具有對比度增強器以分析每個場景，並補償影像的明暗部份，從而實時自動優化對比度。此外，Sony的3D重影消除系統及SXR面板技術，呈現令人讚嘆的高解像度3D畫面，影像清晰細緻。

VPL-HW50ES不但集合Sony最先進的技術，更具有多項升級功能，令它更切合用戶的需要，包括內置3D同步傳送器、更廣闊的鏡頭垂直移動範圍增至+/-71%，加上靜音風扇，運作聲音僅21分貝。

Sony全高清3D家用投影機VPL-HW50ES現已推出，除了黑色機身之外，更新增清新優雅的白色機款供選擇，隨機附送兩對3D眼鏡，售價為港幣34,300元。由即日起至2013年2月28日，顧客凡購買VPL-HW50ES，均可免費獲得一個額外燈泡LMP-H202(價值港幣2,500元)作未來替換之用。

顧客查詢，請致電Sony銷售及服務熱線 (852) 2345-2966。

### **有關香港業務拓展總部**

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供Sony消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關Sony產品及服務的資料，請瀏覽網頁[www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

### **關於“make.believe”**

“make.believe”(make dot believe)是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著Sony的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

## Sony 全高清 3D 家用投影機 VPL-HW50ES 的產品規格:

型號		VPL-HW50ES
顯示系統		SXRD 晶片, 投射系統
顯示裝置	有效顯示尺寸	0.61" x 3
	像素	6,220,800 (1920 x 1080 x 3) 像素
投影鏡頭	對焦	手動
	變焦	手動(約 x1.6)
	鏡頭轉移	手動, 垂直: +/- 71%, 橫向: +/- 25%
	投射比率	1.39:1 至 2.11:1
光源		高壓水銀燈泡 200 W 類型
建議替換燈泡時間*1		2000 H / 3000 H (投影燈輸出: 高 / 低)
隔塵網替換週期(最高)		建議跟燈泡替換時間一致
屏幕大小		40" 至 300" (10.16 米至 76.24 米)
光度輸出		1700 流明(投影燈輸出:高)*2
色彩光度輸出		1700 流明(投影燈輸出:高)*2
對比度		100,000:1 (動態對比)
可顯示掃描頻率	橫向	19 kHz 至 72 kHz
	垂直	48 Hz 至 92 Hz
顯示解像度	電腦訊號輸入	最高顯示解像度: 1920 x 1080 點 (只適用於 HDMI 輸入)
	視頻訊號輸入	480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i 以下訊號只適用於 HDMI 輸入 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p
語言		英文, 繁體中文, 簡體中文
輸入及輸出 (電腦/ 視頻 /控制)	HDMI (2 輸入)	HDMI 19-針 (x2)
	Y Pb/Cb Pr/Cr	針頭 (x3)
	INPUT A	RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr 輸入連接器: 迷你 D-sub 15 針
	REMOTE	RS-232C, D-sub 9 針 (female)
	IR IN	迷你插孔
	3D Sync	RJ-45
操作溫度/ 操作濕度		5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) / 35% 至 85% (無冷凝)
貯存溫度/ 貯存濕度		-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F) / 10% 至 90% (無冷凝)
電源要求		AC 100 V 至 240 V, 3.0 A 至 1.3 A, 50/60 Hz
電源消耗		AC 220 V 至 240 V: 最高. 300 W
待機模式電源消耗		AC 220 V 至 240 V: 8 W / 0.5 W (待機模式: 標準 / 低)
體積 (闊x高x深) (不包括突出部份)		407 x 179 x 464 毫米 16 1/8 x 7 1/8 x 18 3/8 吋
重量		約 9.6 公斤 / 22 磅 1 安士
隨機配件		RM-PJ23遙控器(1), AA(R6) 錳電池 (2), 交流電源線(1), 3D 眼鏡 (2), 眼鏡抹布 (2), 操作指南 (1)

\*1預計保養時間只作參考, 不能保證。燈泡及隔塵網的表現視乎使用環境及用途而改變。

\*2估計數值。