

# SONY

## 新聞稿

### Sony 為 $\alpha$ 系列相機攝影師推出全新無線電閃光燈系統



無線引閃器 FA-WRC1M



無線接收器 FA-WRR1

香港 • 2016 年 10 月 21 日 – Sony 今日宣佈推出全新無線電控制閃光燈系統，以滿足  $\alpha$  相機專業用家及資深業餘攝影師日益增加的需求。全新閃光燈系統包括無線引閃器 FA-WRC1M 及無線接收器 FA-WRR1，專為兼容 Sony  $\alpha$  可換鏡頭相機<sup>1</sup> 及外置閃光燈<sup>2</sup> 而設。

全新無線電閃光燈系統最大接收範圍距離為 30 米，適用於 TTL、手動或群組模式等拍攝情況，為用戶帶來前所未有的無線閃燈體驗。全新系統最多可對應總共 5 組包括 15 個獨立閃燈<sup>3</sup>，令攝影師有更大的創作空間以拍攝他們心目中的畫面。



用戶能透過無線引閃器手動控制遠處閃光燈的拍攝模式、閃光比例以及曝光補償，而引閃器易於使用的操作介面能顯示與每個接收器的連接狀況，方便一人或拍攝小隊使用。用戶還能

<sup>1</sup> 可透過韌體更新配合  $\alpha 7$  II、 $\alpha 7R$  II、 $\alpha 7S$  II、 $\alpha 99$  II 及  $\alpha 6500$  使用。

<sup>2</sup> 多介面熱靴: HVL-F60M/F43M/F32M。自動鎖定熱靴: HVL-F58AM / HVL-F43AM / HVL-F42AM 閃光燈(手動模式)。需另購熱靴轉接座 ADP-MAA。

<sup>3</sup> 群組模式: 最多 5 組。TTL 或手動模式: 3 組。

透過系統於 30 米內使用另購的多端連接線 VMC-MM1 遙距釋放多部相機<sup>4</sup>的快門，適合體育運動及野外生態攝影師用於拍攝各式各樣的重要時刻。

全新閃光燈系統支援同步閃燈速度達 1/250<sup>5</sup> 秒及高速閃燈同步(HSS)。閃光輸出以 1/3 EV 級遞進<sup>6</sup>，並設有閃光級別達 25 級(1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256)供用戶選用。



新系統專為需要使用不同設置以及多重光源的攝影師而設，能分別控制不同的閃光燈以營造特別的閃燈效果。通過全新無線電控制系統，用戶不必擔心於強烈陽光或物理障礙下，使用紅外線觸發可能導致的問題。閃光燈系統亦是防塵防潮，適合於不同的戶外環境下使用<sup>7</sup>。

全新無線電閃光燈系統易於攜帶，方便經常需外出工作的用戶如婚禮攝影師等使用，免除將影樓閃光系統搬出戶外的不便，而效果同樣出色。

Sony 全新無線引閃器 FA-WRC1M 及無線接收器 FA-WRR1 十月底公開發售，售價分別為港幣 2,790 元及港幣 1,590 元，而多端連接線 VMC-MM1 則以港幣 220 元發售。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

---

<sup>4</sup> 需使用另購多端連接線。

<sup>5</sup> 根據相機規格。

<sup>6</sup> 根據閃光燈規格。

<sup>7</sup> 採用防塵防潮設計，但不保證能於極端環境下完全無礙。

## 有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk) 及 [Sony HK Facebook](#)。

###

Sony 無線引閃器 FA-WRC1M 的產品規格：

| 型號              | FA-WRC1M                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>無線功能</b>     |                                                                     |
| 通訊              | 無線電                                                                 |
| 頻率              | 2.4 GHz 頻率帶                                                         |
| 頻道              | 14 (自動/手動選擇)                                                        |
| 最大範圍 (約)        | 30 米*視乎操作環境                                                         |
| 組別              | 3 組 (TTL/手動), 5 組 (群組)                                              |
| 最多對應閃光燈組件       | 15                                                                  |
| 操作模式            | 無線閃光 (TTL/手動/群組), 遙控釋放                                              |
| 功率水平切換          | 25 級 (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256), 1/3 EV 級 |
| 高速同步 (HSS)      | 適用於配備多重介面熱靴的 Sony 可換鏡頭相機的在所有快門速度                                    |
| <b>外部連接器</b>    |                                                                     |
| 多重介面熱靴          | 支援                                                                  |
| 同步終端            | 支援 (輸出)                                                             |
| Multi/Micro USB | 支援                                                                  |
| <b>基本資料</b>     |                                                                     |
| 體積(約)           | 58.0 毫米(闊) × 65.8 毫米(高) × 83.7 毫米(深)                                |
| 重量(約)           | 93 克                                                                |
| 材質              | PC+ABS                                                              |
| 顏色              | 黑色                                                                  |
| 操作溫度            | 0°C 至 40°C                                                          |
| 電源              | 2 個 AA 鹼性或鎳氫電池                                                      |
| 操作時間 (約)        | 12 小時 (使用鹼性電池)                                                      |
| 兼容相機            | Sony 可換鏡頭相機 *須另購無線接收器                                               |
| 隨機附件            | 連接器保護蓋(1)、外殼(1)                                                     |

**Sony 無線接收器 FA-WRR1 的產品規格：**

|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號              | FA-WRR1                                                                                                                           |
| <b>無線功能</b>     |                                                                                                                                   |
| 通訊              | 無線電                                                                                                                               |
| 頻率              | 2.4 GHz 頻率帶                                                                                                                       |
| 最大範圍 (約)        | 30 米*視乎操作環境                                                                                                                       |
| <b>外部連接器</b>    |                                                                                                                                   |
| 多重介面熱靴          | 支援                                                                                                                                |
| 同步終端            | 支援 (輸出)                                                                                                                           |
| Multi/Micro USB | 支援                                                                                                                                |
| <b>基本資料</b>     |                                                                                                                                   |
| 體積(約)           | 61.0 毫米 (闊)× 46.4 毫米 (高) × 65.2 毫米 (深)                                                                                            |
| 重量(約)           | 85 克                                                                                                                              |
| 材質              | PC+ABS                                                                                                                            |
| 顏色              | 黑色                                                                                                                                |
| 操作溫度            | 0°C to 至 40°C                                                                                                                     |
| 貯存溫度            | -20°C 至 60°C                                                                                                                      |
| 電源              | 2 個 AA 鹼性或鎳氫電池                                                                                                                    |
| 操作時間 (約)        | 15 小時 (使用鹼性電池)                                                                                                                    |
| 兼容型號            | 兼容閃光燈: 兼容多重介面熱靴 Sony α 系統的閃光燈<br>*須另購無線引閃器 FA-WRC1M<br><br>兼容遙控相機: Sony 可換鏡頭相機<br>*須另購 Multi- Terminal 接線 VMC-MM1 及無線引閃器 FA-WRC1M |
| 隨機附件            | 熱靴蓋(1)、便攜袋(1)                                                                                                                     |