

SONY

新聞稿

Sony 為旗艦 G Master™ 鏡頭系列增添 100-400 超遠攝變焦 E-mount 鏡頭
全新輕巧超遠攝變焦鏡頭 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 提供高銳利度及高速 AF



香港·2017年5月23日 – Sony 今日推出旗下具有最遠焦距的 E-mount 鏡頭 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 超遠攝變焦鏡頭 (SEL100400GM)。最新全片幅鏡頭秉承 Sony 旗艦 G Master™ 鏡頭的優越解像度標準，同時提供快速精確的自動對焦功能，並配合輕巧便攜的設計及多項專業功能自訂操作。新鏡頭為專業攝影師及攝影愛好者帶來效能強勁的器材，對於拍攝運動及野外生態的用戶更特別受惠。

毫不妥協的 G Master 設計及效能

全新 FE 100-400mm GM 超遠攝變焦鏡頭充分滿足 Sony 備受讚譽的 G Master 系列鏡頭的高規格要求，拍攝時無論使用鏡頭任何變焦和對焦範圍，整個畫面均清晰銳利，更可締造柔和的散景效果或背景散焦，拍攝任何主題及場景均可呈現最精密的細節。

該鏡頭採用配備 16 組 22 個鏡片的精密光學設計，包括一片 Super ED (超低色散) 和兩片 ED 鏡片組件，配合運作可有效抑制色差並確保最佳的解像度。該鏡頭亦配有 Sony 原創的 Nano AR 塗層以減少反射，對拍攝運動及野外生態尤其有用。



直驅超音波馬達 (Direct Drive SSM)

精確快速的自動表現

為捕捉快速動作，全新超遠攝變焦鏡頭 FE 100-400mm GM 結合了雙重線性驅動馬達和超音波馬達，確保操作時精確而安靜。

雙重馬達系統提供快速對焦鏡頭驅動，有利鏡頭捕捉運動和野生動物時常見的突變動作，精密定位控制及全新優化 AF 運算方法可快速找尋並準確對焦目標，配合全新 [α9](#) 相機可發揮最高的自動對焦效能。

輕巧設計及自訂操作

為了滿足攝影師對更輕巧便攜超遠攝變焦鏡頭的強烈需求，全新 FE 100-400mm GM 重量值只有 1,395 克，成為同類型鏡頭最輕便之選，同時亦可配合 Sony 多款數碼相機使用。



α9 配合 SEL100400GM 鏡頭

該鏡頭為 Sony 首款具備變焦調整環的 α 鏡頭，讓用戶可因應拍攝風格以調節變焦流暢度。還有一個對焦按鈕可以分配到多種功能，包括對焦模式選擇、AF 區域選擇或廣泛使用的 Eye AF 鎖定功能。

該超遠攝變焦鏡頭防塵防潮¹，並於前鏡附上氟塗層以便清潔及去除灰塵和指紋。此外，它更配備一個可拆卸的三腳架安裝座。

專業操作和可靠效能

全新 FE 100-400mm GM 鏡頭內置光學影像防震系統，確保手持拍攝時保持影像清晰。它亦提供只有 0.98 米的最近對焦範圍，大大提升現場拍攝的靈活性。另外，9 片圓形光圈葉片亦締造柔和優美的散景。

FE 100-400mm GM 亦兼容 1.4 倍（型號 SEL14TC）和 2.0 倍（型號 SEL20TC）遠攝增距鏡頭，讓攝影師及影片攝錄師分別在全片幅相機及 APS-C 相機上拍攝高達 800mm 及 1200mm（相當於 35mm 全片幅）畫面。

Sony 亦提供適用於新鏡頭的替換遮光罩（ALC-SH151）。



¹ 不能百份百保證防塵防潮

售價及發售日期

Sony 全新 FE 100-400mm GM 超遠攝變焦鏡頭將於 7 月開始發售，售價為港幣 21,490 元 (Sony Store 售價)。

按[此](#)瀏覽啟發 Sony α 系列用家的網頁，查閱一系列獨家故事及以 α9 數碼相機及 Sony 其他產品拍攝的精彩作品。最新內容更會直接上載至 [Sony 照片庫](#)及 [Sony 相機的 Youtube 頻道](#)。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 鏡頭 SEL100400GM 產品規格

產品名稱	FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
型號	SEL100400GM
鏡頭接	Sony E-mount
格式	35mm 全片幅
焦距 (毫米)	100-400
相等於 35mm 的焦距(APS-C) (毫米)	150-600
鏡頭結構 (組/片)	16-22
視角 (APS-C)	16°-4°10'
視角(35mm)	24°-6°10'
最大光圈(F)	4.5-5.6
最細光圈(F)	32-40
光圈葉片數	9
圓形光圈	有
最近對焦距離 (米)	0.98
最近對焦距離 (尺)	3.22
最大放大率 (倍)	0.12-0.35
濾鏡直徑 (毫米)	77
防震技術 (SteadyShot)	光學防震
遮光罩類型	圓形狀, 卡口式
體積直徑 x 長度(毫米)	93.9 x 205
體積直徑 x 長度 (吋)	3-3/4 x 8-1/8
重量(約) (克)	1395 (無三腳架底座)
重量 (約) (安士)	49.3 (無三腳架底座)
遮光罩 (型號)	ALC-SH151
鏡頭前蓋	ALC-F77S
鏡頭後蓋	ALC-R1EM
便攜袋	有