SONY

新聞稿

Sony 全新 GN 60 旗艦級閃光燈 HVL-F60RM 將優越操作效能 結合無線控制連續閃光



HVL-F60RM

香港 • 2018 年 3 月 16 日 – Sony 今天為數碼影像產品系列增添全新旗艦級 HVL-F60RM 閃 光燈。為滿足更多轉用 α 系統的專業攝影師之需求,HVL-F60RM 提供強力閃光輸出、可靠的連續效能及具備無線電控制的先進控制功能。

全新 HVL-F60RM 具備 $GN60^1$,照明角度覆蓋從 $20mm^2$ 至 $200mm^3$,提供均勻寬闊的變焦範圍,連續拍攝最多達 220^4 次閃光而不會有陰影。新型號採用耐熱材料及全新先進運算,耐熱性與早前的 HVL-F60M 相比提高達 $4 \, \text{G}^5$ 。

¹ 200mm, ISO100, 以米計算

² 14 mm 焦距, 覆蓋整個視野

³ 相等於 35mm 全片幅的焦距

⁴ 用鎳氫電池 (根據 Sony 一項測試)

⁵根據 Sony 一項測試



HVL-F60RM 配合使用新外置電池連接器 FA-EBA1,可進一步縮短回電時間由 1.7 秒 4 至 0.6 秒 4 。Sony 閃光燈的其中一項優點是「快速變換閃燈系統」功能,讓攝影師由水平方 向或垂直方向快速轉移、由左至右 90 度、向上傾斜 150 度或向下移動 8 度,以實現靈活的構圖,並為多種不同場景帶來最佳燈光效果。



HVL-F60RM 連接外置電池連接器 FA-EBA1

獨立的光輸出級別 (LEVEL -/+) 按鈕可以直接控制輸出或補償,提供高效的工作流程。全面的顯示屏有助於調整和確認閃光輸出級別,並可直接地接駁閃光輸出裝置及配對成為無線閃光燈。

攝影師可自由分配功能至四個方位的控制器、中央按鈕和控制輪以便操作。此外,在手動模式下可儲存及找出 TTL 閃光輸出,以便立即或調整後使用。這是另一項可簡化手動工作流程並節省時間的功能。

HVL-F60RM 採用防塵防潮設計 6 ,即使在具有挑戰性的環境下仍可進行閃光拍攝,用戶可選購全新防雨罩 7 FA-RG1 減少水滴進入閃光燈和相機 8 。HVL-F60RM 的另一項設計細節為多重介面熱靴 (Multi Interface ShoeTM) 連接的金屬底座,經過重新設計以減少損壞並提高可靠性。



A7R III 相機連 SEL85F14GM 鏡頭配 HVL-F60RM 及 FA-RG1

作為嶄新攝影室設置的先決條件,由於無線電通訊是沒有指定方向,因此接收器閃光燈組件裝置可在距離相機約 30 平方米 ³ 內的任何位置,即使當中有反射器或其他障礙物的干擾都不受影響。HVL-F60RM 安裝在兼容相機⁹上可用作發射器,並可配對其他不連相機的閃光燈作接收器使用。用戶可同時使用多達 15 個閃光燈,並分配到最多 5 組¹⁰,或無線閃光燈控制,用作配對系統可有效防止來自其他電子設備的干擾。

除了自動白平衡功能可調整拍攝場景中的光線顏色之外,閃光燈亦附有琥珀色和綠色濾色器作為標準配置,可用於配對或補充拍攝環境的光線,以實現自然白平衡或營造特別的氣氛。

Sony 全新閃光燈 HVL-F60RM、外置電池連接器 FA-EBA1 和防雨罩 FA-RG1 將於 2018 年 4 月發售,售價分別為港幣 4,690 元、港幣 1,990 元及港幣 190 元。

⁶不能保證 100%防塵和防潮

⁷ 不能完全防止水進入。 當相機以垂直或傾斜進行拍攝時,可能未必防止水進入

⁸ 與該部件連接,取決於相機的型號,可能在拍攝時無法錄製音頻。有關可避免的相機型號,請瀏覽 http://www.sony.net/acc/rg1/

⁹有關相機兼容性資料,請瀏覽:<u>http://www.sony.net/flash/f60rm/</u>

¹⁰ 在組合閃光模式。最多 3 組能組合成 TTL 或手動閃光模式

顧客查詢,請致電 Sony 銷售及服務熱線: (852) 2833-5129。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司,在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料,請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###