

## 新聞稿

**Sony 推出全新 4K HDR 家庭影院投影機 VPL-VW870ES 配備優質 ARC-F 鏡頭**  
三款新一代型號以原生 4K SXR D 面板帶來震撼的畫質  
採用全新 4K Motionflow 令動作畫面更流暢



VPL-VW870ES



VPL-VW570ES



VPL-VW270ES

香港・2018年11月16日 - Sony 推出全新 4K HDR 家庭影院投影機系列，三款型號進一步增強該系列的陣容，為用戶帶來身臨其境的視覺體驗。新投影機 VPL-VW870ES、VPL-VW570ES 及 VPL-VW270ES 配備優化 4K Motionflow 功能，透過添加額外的幀頁以展現更清晰流暢的畫面，並有效地減少影像模糊和保持亮度，最佳用作播放充滿動感的場景。

這三款型號皆具有 HDMI 18 Gbps 兼容性和支援 4K 60P 10bit 處理，為電影迷締造色彩豐富的壯觀 HDR（高動態範圍）影像。為了滿足用戶對 4K / 60p 遊戲的需求不斷增加，隨著投影機減少輸入時滯，他們便可以享受更快速的反應；配合 Sony 獨有的 Reality Creation 功能，可以分析每個影像的個別元素，從而提供更高的清晰度和解像度，而且避免產生雜訊。

### 三款新投影機的主要功能：

- VPL-VW870ES - Sony 最新優質 4K 激光投影機內置備受推崇的全範圍清晰聚焦（ARC-F）鏡頭，該塊 18 片全玻璃鏡片確保影像的每個角位都保持高度清晰精確；而投影機的機身採用輕巧設計。此外，VPL-VW870ES 增加了數碼聚焦優化器 (Digital Focus Optimiser) 更可提供精細的影像質素和準確聚焦，而不會有扭曲情況。
- VPL-VW570ES - 多功能型號具有增強功能，例如影像位置記憶可快速更改設定以使用理想的格式，包括 16:9 和銀幕尺寸，以及高動態對比度的先進虹膜。
- VPL-VW270ES - 該系列中最價格優惠的型號，帶來令人嘆為觀止的 4K HDR 體驗，包括為遊戲玩家提供新的減少輸入時滯模式。

VPL-VW870ES 是 Sony 家庭影院投影機系列其中一個最強勁型號，輸出激光源達 2,200 流明亮度，帶來影像具有充足光亮度的震撼畫質。這型號通過動態激光控制和先進虹膜技術，提供雙對比度控制引擎，實現高動態對比度。

VPL-VW570ES 具有 1,800 流明亮度燈泡，並採用全新 4K Motionflow 功能展現自然流暢的動作畫面，讓用戶體驗 4K HDR 的真正美感。它將會是 VPL-VW360ES 和 VPL-VW550ES 的後繼型號。

VPL-VW270ES 配備 1,500 流明亮度燈泡，擁有其他兩台投影機的多項相同功能，包括原生 4K SXRD 面板、HDMI 18 Gbps 兼容性、4K Motionflow 和 HDR 效能，具有高成本效益。該型號將取代 VPL-VW260ES。

VPL-VW570ES 和 VPL-VW270ES 的機身備有黑色和優雅白色供選擇，以配襯不同家居環境。輕巧的尺寸、2.06 變焦及寬鏡頭轉動使安裝更容易。

Sony 全新 4K HDR 家庭影院投影機 VPL-VW870ES、VPL-VW570ES 和 VPL-VW270ES 現在開始發售，售價分別為港幣 199,000 元、港幣 69,000 元及港幣 39,000 元。

請[按此](#)查看有關專業產品資訊的網頁。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2833-5129。

### **有關香港業務拓展總部**

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

###

Sony 4K HDR 家庭影院投影機 VPL-VW870ES 的規格:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>型號</b>                 | <b>VPL-VW870ES</b>  |
| 顯示系統                      | 4K SXRD 技術投射系統  |
| <b>顯示裝置</b>               |   |
|                           | 有效顯示範圍尺寸: 0.74" x3  |
|                           | 像素: 26,542,080 (4096x2160x3) 像素   |
| <b>投射鏡頭</b>               |   |
| 對焦                        | 電動  |
| 變焦                        | 電動  |
| 鏡頭平移                      | VPLL-Z7013 (隨機附送): 電動, 垂直: +/-80% 橫向: +/- 31%<br>VPLL-Z7008 (可選擇): 電動, 垂直: +/-50% 橫向: +/- 18%   |
| 投射比                       | VPLL-Z7013 (隨機附送): 1.27:1 ~ 2.73:1<br>VPLL-Z7008 (可選擇): 0.8:1 ~ 1.02:1  |
| 光源                        | 雷射二極體   |
| 光度輸出                      | 2,200 lm流明  |
| 彩色光源輸出                    | 2,200 lm流明  |
| 動態對比                      | ∞:1   |
| <b>可顯示的掃描頻率</b>           |   |
| 水平                        | 19 kHz 至 72 kHz   |
| 垂直                        | 48 Hz 至 92 Hz   |
| <b>顯示像素</b>               |   |
| 電腦訊號輸入                    | 最高顯示解析度：<br>1920 x 1080 點 (僅限 HDMI 輸入)  |
| 視訊訊號輸入                    | 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60 i, 1080/50 i,<br>1080/60p,1080/50p, 1080/24p, 3840 x 2160/24p, 3840 x<br>2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p,<br>4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x<br>2160/50p, 4096 x 2160/60p |
| <b>輸入/輸出 (電腦/ 視訊 /控制)</b> |   |
| HDMI1/HDMI2*4             | 數位 (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)  |
| Trigger1 / Trigger2       | 迷你插孔, DC 12 V 最大值 100 mA  |
| Remote                    | RS-232C, D-sub 9-pin (公)  |
| LAN                       | RJ45, 10Base-T/100BASE-TX   |
| IR IN                     | 迷你插孔  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| USB                         | DC 5V，最大值 500 mA                                     |
| 噪音                          |  |
| 噪音                          | 24 db  |
| 操作溫度 / 操作濕度                 |  |
| 操作溫度 / 操作濕度                 | 5°C 至 35°C (41°F to 95°F) /<br>20% 至 80% (無凝結)       |
| 存放溫度 / 存放濕度                 |  |
| 存放溫度 / 存放濕度                 | -10°C 至 +60°C (-14°F to +140°F) / 20% to 80% (無冷凝)   |
| 電量要求 / 電量消耗                 |  |
| 電量要求                        | AC 100V 至 240 V, 4.9 A 至 2.2A, 50/60Hz               |
| 電量消耗                        | 490W   |
| 休眠模式電量消耗                    | 0.4W (當使用 “Remote Start” 選擇 “關閉”)                    |
| 休眠線上模式電量消耗                  | 1.0W (當使用 “Remote Start” 選擇 “開啟”)                    |
| 尺寸                          |  |
| 尺寸 (闊 x 高 x 深)<br>(不包括突出部分) | 560 x 223 x 496 mm<br>22 1/16 x 8 25/32 x 19 17/32 吋 |
| 重量                          |  |
| 重量                          | 約 22 kg / 49 lb                                      |

Sony 4K HDR 家庭影院投影機 VPL-VW570ES 的規格:

| 型號                  | VPL-VW570ES  |
|---------------------|--|
| 顯示系統                | 4K SXRD 技術投射系統   |
| 顯示裝置                |  |
|                     | 有效顯示範圍尺寸: 0.74" x3   |
|                     | 像素: 26,542,080 (4096x2160x3) 像素  |
| 投射鏡頭                |  |
| 對焦                  | 電動   |
| 變焦                  | 電動 (約 2.06 倍)  |
| 鏡頭平移                | 電動, 垂直: +85%,-80% 橫向: +/- 31%  |
| 光源                  | 高壓水銀燈泡, 280 W 型  |
| 屏幕尺寸                | 60" to 300" (1,524 毫米至 7,620 毫米)   |
| 光度輸出                | 1,800 lm 流明 (燈泡模式: 高)  |
| 彩色光源輸出              | 1,800 lm 流明 (燈泡模式: 高)  |
| 建議燈泡更換時間            | 6,000 小時 (燈泡模式: 低)   |
| 動態對比                | 350,000:1  |
| 可顯示的掃描頻率            |  |
| 水平                  | 19 kHz 至 72 kHz  |
| 垂直                  | 48 Hz 至 92 Hz  |
| 顯示像素                |  |
| 電腦訊號輸入              | 最高顯示解析度:<br><br>1920 x 1080 點 (僅限 HDMI 輸入)   |
| 視訊訊號輸入              | 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60 i, 1080/50 i,<br>1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3840 x 2160/24p, 3840 x<br>2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p,<br>4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x<br>2160/50p, 4096 x 2160/60p |
| 輸入/輸出 (電腦/視訊/控制)    |  |
| HDMI1/HDMI2*4       | 數位 (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)   |
| Trigger1 / Trigger2 | 迷你插孔, DC 12 V 最大值 100 mA   |
| Remote              | RS-232C, D-sub 9-pin (公)   |
| LAN                 | RJ45, 10Base-T/100BASE-TX  |
| IR IN               | 迷你插孔   |
| USB                 | DC 5V, 最大值 500 mA  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 噪音                          |   |
| 噪音                          | 26 db   |
| 操作溫度 / 操作濕度                 |   |
| 操作溫度 / 操作濕度                 | 5°C 至 35°C (41°F to 95°F) /<br>35% 至 85% (無凝結)    |
| 存放溫度 / 存放濕度                 |   |
| 存放溫度 / 存放濕度                 | -20°C 至 +60°C (-4°F to +140°F) / 10% to 90% (無冷凝) |
| 電量要求 / 電量消耗                 |   |
| 電量要求                        | AC 100V 至 240 V, 4.6 A 至 2.0A, 50/60Hz            |
| 電量消耗                        | 460W  |
| 休眠模式電量消耗                    | 0.4W (當使用 “Remote Start” 選擇 “關閉”)                 |
| 休眠線上模式電量消耗                  | 1.0W (當使用 “Remote Start” 選擇 “開啟”)                 |
| 尺寸                          |   |
| 尺寸 (闊 x 高 x 深)<br>(不包括突出部分) | 496 x 205 x 464 mm<br>19 1/2 x 8 3/32 x 18 1/4 吋  |
| 重量                          |   |
| 重量                          | 約 14 kg / 31 lb                                   |

Sony 4K HDR 家庭影院投影機 VPL-VW270ES 的規格:

| 型號                  | VPL-VW270ES  |
|---------------------|--|
| 顯示系統                | 4K SXRD 技術投射系統   |
| 顯示裝置                |  |
|                     | 有效顯示範圍尺寸: 0.74" x3   |
|                     | 像素: 26,542,080 (4096x2160x3) 像素  |
| 投射鏡頭                |  |
| 對焦                  | 電動   |
| 變焦                  | 電動 (約 2.06 倍)  |
| 鏡頭平移                | 電動, 垂直: +85%, -80% 橫向: +/- 31%   |
| 光源                  | 高壓水銀燈泡, 225 W 型  |
| 屏幕尺寸                | 60" to 300" (1,524 毫米至 7,620 毫米)   |
| 光度輸出                | 1,500 lm 流明 (燈泡模式: 高)  |
| 彩色光源輸出              | 1,500 lm 流明 (燈泡模式: 高)  |
| 可顯示的掃描頻率            |  |
| 水平                  | 19 kHz 至 72 kHz  |
| 垂直                  | 48 Hz 至 92 Hz  |
| 顯示像素                |  |
| 電腦訊號輸入              | 最高顯示解析度:<br>1920 x 1080 點 (僅限 HDMI 輸入)   |
| 視訊訊號輸入              | 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60 i, 1080/50 i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p |
| 輸入/輸出 (電腦/視訊/控制)    |  |
| HDMI1/HDMI2*4       | 數位 (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)   |
| Trigger1 / Trigger2 | 迷你插孔, DC 12 V 最大值 100 mA   |
| Remote              | RS-232C, D-sub 9-pin (公)   |
| LAN                 | RJ45, 10Base-T/100BASE-TX  |
| IR IN               | 迷你插孔   |
| USB                 | DC 5V, 最大值 500 mA  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 噪音                          |   |
| 噪音                          | 26 db   |
| 操作溫度 / 操作濕度                 |   |
| 操作溫度 / 操作濕度                 | 5°C 至 35°C (41°F to 95°F) /<br>35% 至 85% (無凝結)    |
| 存放溫度 / 存放濕度                 |   |
| 存放溫度 / 存放濕度                 | -20°C 至 +60°C (-4°F to +140°F) / 10% to 90% (無冷凝) |
| 電量要求 / 電量消耗                 |   |
| 電量要求                        | AC 100V 至 240 V, 4.4 A 至 1.9A, 50/60Hz            |
| 電量消耗                        | 390W  |
| 休眠模式電量消耗                    | 0.4W (當使用 “Remote Start” 選擇 “關閉”)                 |
| 休眠線上模式電量消耗                  | 1.0W (當使用 “Remote Start” 選擇 “開啟”)                 |
| 尺寸                          |   |
| 尺寸 (闊 x 高 x 深)<br>(不包括突出部分) | 496 x 205 x 464 mm<br>19 1/2 x 8 3/32 x 18 1/4 吋  |
| 重量                          |   |
| 重量                          | 約 14 kg / 31 lb                                   |